World2Web Internetservice UG (haftungsbeschränkt) * Lohbergstr. 5 * 93164 Laaber

 Tel.:
 +49-9498-2131

 Fax:
 +49-9498-907 14 70

 Mobil:
 +49-160-644 600 5

 Mail:
 info@world2web.de

 www:
 http://www.world2web.de



Konfiguren eines Mail-Kontos mit Thunderbird 3

Schritt 1:



Starten Sie Thunderbird 3 und gehen Sie im Menü Extras auf Konten-Einstellungen...

Schritt 2:



Unter den Konten-Einstellungen klicken Sie bitte auf das Drop-Down-Menü Konten-Aktionen und wählen E-Mail-Konto hinzufügen....

Schritt 3:

Lokale Ordner	Konten	-Einstellungen	
Junk-Hiter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	Dies ist das ' bzw. keiner I "Globale Pos	Lokale Konto". Dabei handelt es sich um ein spezielles E-Mail-Adresse direkt verbunden ist. Der Posteingang teingang", dem Sie Ihre POP-Konten zuordnen könne	s Konto, das mit keiner Identii des Lokalen Kontos ist der n.
	Konten-Beze	idhnung: Lokale Ordner	
	Speicherpla	ltz	
Konto einrichten	De-ied	anda katar Madaanna laanna	×
-		-	en
Ihr <u>N</u> ame:	Max Mustermann	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird	
E-Mail-Adresse:	max@mustermann.de	1	
Passwort:		1	
	Passwort speichern	4	
		Abbrechen	Weiter
Konten-Aktionen			

Geben Sie nun im folgenden Dialogfeld Ihren Namen, die E-Mail-Adresse und das Kennwort für die E-Mail-Adresse ein. Das Kennwort finden Sie im Kas unter E-Mail -> E-Mail-Postfach. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Sc	hritt	4:

Junk-Filt Speicher	er				
Postausgang	platz g-Server (SMTP)	Dies ist das "Lokale Konto". D bzw. keiner E-Mail-Adresse di "Globale Posteingang", dem S Konten-Bezeichnung: Loka Speicherplatz	abei handelt es sich um ein rekt verbunden ist. Der Po ie Ihre POP-Konten zuordn le Ordner	spezielles Konto, das mit kei steingang des Lokalen Konto en können.	iner Identiti is ist der
Konto	einrichten	Nestadorda le site Mederes	1		×
	Ihr <u>N</u> ame: Max Mu E-Mail-Adresse: max@n Passwort: ✓ Pas	Ihr Name, wie nustermann.de swort speichern	er anderen Personen geze	igt wird <u>Neu beginnen</u>	
Ē	Folgende Einstellungen Benutzername: m0 Posteingang-Server:	i wurden durch Ausprobieren 23456 imap.mustermann.de	typischer Serverbezei	Chnungen gefunden	
	Postausgang-server: Benutzerdefinierte Einst	ellungen	SMTP 25	hen K <u>o</u> nto erstellen	

Thunderbird 3 versucht nun selbst die richtigen Einstellungen zu finden. Wenn der Vorgang beendet ist, können Sie die Werte eintragen.

Tragen Sie nun unter **Benutzername** den Benutzernamen der E-Mail-Adresse ein. Diesen finden Sie ebenfalls im Kundenmenü unter **E-Mail -> E-Mail-Postfach**. Wählen Sie außerdem, ob Sie ein **POP3** oder **IMAP** Postfach verwenden möchten.

Wenn Sie POP3 oder IMAP verwenden wollen, benutzen Sie bitte Port 993 und SSL-Verschlüsselung. Für SMTP verwenden Sie bitte Port 25 und STATTLS. Dafür müssen Sie jedoch andere Mailserver verwenden. Den Servernamen ist **w0xxxxxx.kasserver.com**. Das w0xxxxxx ist Ihr Login ins Kundenmenü.

Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration erneut testen.

Schritt 5:

	Konten-Einstellungen			
Junk-Hiter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	er Dies ist das "Lokale Konto". Dabei handelt es sich um ein spezielles Konto, das mit ke bzw. keiner E-Mail-Adresse direkt verbunden ist. Der Posteingang des Lokalen Kont -Server (SMTP) "Globale Posteingang", dem Sie Ihre POP-Konten zuordnen können.			
	Konten-Bezeichnung: Lokale Ordner Speicherplatz			
Konto einrichten	C Beziedezh kain Vederez laren			
Ihr <u>N</u> ame: Max E-Mail-Adresse: maxt Passwort: •••	Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird @mustermann.de ••••• /asswort.speichern			
Folgende Einstellung Benutzername: m Posteingang-Server	en wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden ax <u>Bearbeiten</u> : imap.mustermann.de IMAP 143 Keine Verbindun			
Postausgang-Server Benutzerdefinierte Eir	r: mail.mustermann.de SMTP 25 Keine Verbindun Abbrechen Konto erstellen			

Nun prüft Thunderbird 3 noch einmal die geänderten Einstellungen. Jetzt sollte alles in Ordnung sein und Sie können auf **Konto erstellen** klicken

Schritt 6:



Gehen Sie anschließend unter den Konto-Einstellungen auf **Postausgang - Server (SMTP)**. Wählen Sie auf der rechten Seite Ihr Postausgang aus und klicken Sie auf **bearbeiten**

Schritt 7:

Lokale Ordner	Postausgang-	Server (SMTP)	
Junk-Hilter Speicherplatz Imax@mustermann.de Server-Einstellungen	Sie können hier die Po man einen Postausgar dass Sie für jedes Kon wenn zwar die Servera	stausgang-Server (SMTP) für alle Konter Ig-Server (SMTP) für alle Konten verwen to getrennte Postausgang-Server (SMTP adresse gleich, aber der Benutzername v	anlegen. In manchen Fällen kan den. Meist ist es aber notwendig,) anlegen (dies ist auch der Fall, erschieden ist).
Kopien & Ordner	MTP-Server	1 /01 1 0	Hi <u>n</u> zufügen
Junk-Filter Synchronisation & Speicherpla Empfangsbestätigungen (MDN	Einstellungen Beschreibung: Postausgar	ng	Bearbeiten Entfernen Standard setze
S/MIME-Sicherheit Postausgang-Server (SMTP)	Server: smtp.muste Port: 25 5	standard: 25	
	Sicherheit und Authentifizieru Verbi <u>n</u> dungssicherheit:		
	Authentifizierungsmethode: Benutzername:	Passwort, normal m0123456	
		OK Abbrechen	
Konten-Aktionen	•		
			and the second

Tragen Sie nun bitte bei **Benutzername:** den Benutzernamen Ihrer E-Mail-Adresse ein, wie Sie es auch unter Schritt 4 gemacht haben. Schließen Sie die Konfiguration mit der Schaltfläche **OK** ab.